



Q Plus DR

Мощность:
15 - 40 кВт

Q Plus DR

Котел предназначен для отопления различных помещений, в качестве топлива используется древесина или древесные брикеты. Котел нижнего горения, с активной камерой дожигания пиролизных газов. Оснащен чугунными колосниками. Котел имеет объемную топку и удобную широкую дверку для поперечной загрузки древесных паленьев и брикетов. Регулировка поддува может производиться как с помощью контроллера котла и установленного вентилятора (в базовой комплектации), так и при помощи регулятора тяги (опция) для работы котла в энергонезависимом режиме. Допускается также непродолжительное сжигание угля (рекомендуется бурый уголь). Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.



Подробнее о модели, геометрические размеры и другая информация:



Q Komfort | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный чугунными колосниками, управляющим контроллером Heiztechnik Logic-105, наддувным вентилятором и комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), возможностью установки регулятора тяги и эксплуатации котла в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен камерой дожига пиролизных газов и системой вторичного поддува воздуха для дожига пиролизных газов.

Модель	Цена, руб.	Отапливаемая площадь, м ² **	Вес, кг
Q Plus DR 15	104 400 Р	60..150	461 кг
Q Plus DR 20	121 200 Р	80..200	513 кг
Q Plus DR 30	133 500 Р	120..300	566 кг
Q Plus DR 40	146 200 Р	180..400	618 кг

** Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувным вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома. Модель Q Plus DR изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет.



Цена, руб.
В цене котла



Цена, руб.
6 900,00 Р



Цена, руб.
8 100,00 Р



Цена, руб.
11 400,00 Р

Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic105	Heiztechnik Logic-240	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором	+	+	+	+
Управление насосом ЦО	+	+	+	+
Управление насосом ГВС	+	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB	+	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки	-	-	-	+
Подключение комнатного термостата	-	+	+	+
Управление смешивающим клапаном	-	-	-	+
Управление насосом смес. клапана	-	-	-	+
Погодозависимое управление	-	-	-	+
Возможность интернет-управления	-	+	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров	-	-	-	+

* Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 01/02/2019 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:



Регулятор тяги

Цена, руб.

3 450,00 Р

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной. Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Siemens

Цена, руб.

2 300,00 Р



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.

3 480,00 Р



Комнатный термостат Komfort 121

Цена, руб.

6 350,00 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.

11 750,00 Р



Комнатный термостат Komfort 161

Цена, руб.

14 600,00 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.

14 800,00 Р

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль Интернет-управления котлом

Цена, руб.

18 250,00 Р

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь.

Вы можете изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, бойлера нагрева горячей воды, настроить работу смешивающего клапана.

В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.



Модуль GSM

Цена, руб.

8 570,00 Р

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях (в зависимости от модели котла), поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь.

GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы моментально получите уведомление по SMS.

** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.



Приложение в AppStore для iPad/iPhone

Приложение в Google Play Bragerconnect2Доступ через браузеры www.bragerconnect.com

Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов HT Classic | HT Classic Plus, цена, руб.:

15 кВт	20 кВт	30 кВт	40 кВт
6 050,00 Р	8 370,00 Р	9 710,00 Р	9 710,00 Р

Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
172,00 Р	235,00 Р	362,00 Р	464,00 Р	670,00 Р	825,00 Р

Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	460,00 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	280,00 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 280,00 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 01/02/2019 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

ООО «Хайцтехник Рус»
Подразделение Производственного Предприятия
HEIZTECHNIK Sp. z o.o Sp.k в России
Официальное представительство.
Новосибирская область,
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33
Эл. почта: info@ht.plus
Сайт: www.ht.plus