

Q Optima / Q Optima Plus

10 - 35 кВт



Q Optima 25 кВт

Q Optima Plus 25 кВт



Регулятор тяги



Контроллер HT Tronik 100


Твердотопливный котел нижнего горения, оборудованный водяными колосниками, педалью для из прочистки, а также емкой камерой для топлива. Процесс нижнего горения оптимизирует работу котла при добавлении топлива в процессе горения. Объемная топка позволяет котлу работать до 24 часов на одной загрузке топлива (при использовании контроллера и наддувного вентилятора). Загрузка топлива производится через удобную верхнюю наклонную дверку котла. Вертикальный теплообменник котла снижает отложение нагара на стенках, а благодаря большой площади поверхности обеспечивается высокое КПД работы котла до 88%. Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Optima Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

В базовую комплектацию котла Q Optima входит:


Котел, оснащенный водонаполненными трубчатыми колосниками, комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), встроенным механизмом и ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

В базовую комплектацию котла Q Optima Plus входит:

Котел, оснащенный водонаполненными трубчатыми колосниками, управляющим контроллером HT Tronik 100, наддувным вентилятором и комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла, возможностью установки регулятора тяги и эксплуатации котла в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.



Модель	Цена, руб. (с НДС 18%)	Отпливаемая площадь, м ² ***
Q Optima 10 кВт	38 100 Р	50...100
Q Optima 15 кВт	47 200 Р	80...150
Q Optima 20 кВт	54 800 Р	120...200
Q Optima 25 кВт	59 500 Р	150...250
Q Optima 30 кВт	64 400 Р	180...300
Q Optima 35 кВт	70 100 Р	220...350



Модель	Цена, руб. (с НДС 18%)	Отпливаемая площадь, м ² ***
Q Optima Plus 10 кВт	51 290 Р	50...100
Q Optima Plus 15 кВт	60 390 Р	80...150
Q Optima Plus 20 кВт	67 990 Р	120...200
Q Optima Plus 25 кВт	72 690 Р	150...250
Q Optima Plus 30 кВт	77 590 Р	180...300
Q Optima Plus 35 кВт	83 290 Р	220...350



Контроллер HT Tronik 200



Контроллер HT Tronik 201



Контроллер HT Tronik 300



Контроллер HT Tronik 400



Комнатный термостат

Варианты комплектации и дополнительного оснащения:

Оборудование для автоматизации процесса горения (Польша):	Цена, руб.
Регулятор тяги (термостат с цепочкой) Heiztechnik:	3 200,00
Комплекты для переоборудования котлов / наборы автоматики (Польша) (для котлов Q Optima):	Цена, руб.
Контроллер HT-Tronik 100 / вентилятор Wpa 06 Pk:	13 190,00 Р
Контроллер HT-Tronik 200 / вентилятор Wpa 06 Pk:	21 660,00 Р
Контроллер HT-Tronik 201 / вентилятор Wpa 06 Pk:	23 860,00 Р
Контроллер HT-Tronik 300** / вентилятор Wpa 06 Pk:	18 710,00 Р
Контроллер HT-Tronik 400** / вентилятор Wpa 06 Pk:	20 190,00 Р
Комнатный термостат котла Siemens RAA20	2 200,00 Р
Контроллер удаленного управления котлом через интернет (для HT-Tronik 201):	16 720,00 Р
Контроллер управления смешивающим клапаном HT Tronik Z3D:	11 300,00 Р
Автоматика котла (Польша) (для котлов Q Optima Plus):	Доплата, руб.
Контроллер HT-Tronik 100 / вентилятор Wpa 06 Pk:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера HT-tronik 100 на HT-tronik 200:	8 470,00 Р
Замена в комплектации контроллера HT-tronik 100 на HT-tronik 201:	10 670,00 Р
Замена в комплектации контроллера HT-tronik 100 на HT-tronik 300**:	5 520,00 Р
Замена в комплектации контроллера HT-tronik 100 на HT-tronik 400**:	7 000,00 Р
Комплекты колосников / запасные части:	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	414,00 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	230,00 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 200,00 Р

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.

* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отпливаемой площади, теплотеперь здания, вида, качества, влажности и калорийности топлива, тяги дымохода.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

*** Отпливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отпливаемого объекта.

Цены действительны с 10/05/2017 по 31/08/2017