



Q MAX PLUS DR

Trójciągowy, stalowy kocioł do spalania drewna opałowego.

Kotły Q MAX PLUS DR są kotłami najnowszej konstrukcji, przeznaczonymi do spalania drewna opałowego i zastępczo drewna odpadowego. Konstrukcja kotła do złudzenia przypomina kocioł Q MAX PLUS. Różnice polegają na zwiększeniu średnicy płomieniówek w celu zmniejszenia oporu przepływu spalin i na ograniczeniu ilości powietrza pierwotnego (pod rusztem) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości powietrza wtórnego. Dzięki temu uzyskano polepszenie jakości spalania i zminimalizowanie ilości smoły pogazowej podczas spalania rozdrobnionego drewna odpadowego. Kocioł posiada długą komorę załadunkową, dzięki czemu do spalania możemy używać długich kłód drewna.


W standardzie (podobnie jak Q MAX PLUS) posiada on sterownik HT tronic 350 obsługujący dwie dmuchawy w trybie modulowanym z optymalizacją spalania i pompę centralnego ogrzewania w funkcji termostatu pokojowego. W opcji dodatkowej dostępny jest sterownik HT tronic 450 posiadający dodatkowo możliwość podłączenia zaworu mieszającego pracującego w trybie pogodowym.

Sterowanie


HT-tronic® 350



HT-tronic® 450*



Modulowana praca kotła



Q MAX PLUS DR - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Pojemność palen.	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D - Wys. do śr. kom.	F - Szer. paleniska	G - Wys. paleniska	H - Gł. paleniska	I - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
90	30 - 90	85	380	2	200	1200	410	93	140	197	176	73	60	94	35
120	40 - 120	85	500	2	200	1420	540	93	170	197	176	73	60	124	35
150	50 - 150	85	620	2 1/2	250	1700	670	93	200	197	176	73	60	154	35
200	70 - 200	85	940	2 1/2	250	2100	700	98	200	215	172	74	60	157	35
250	80 - 250	85	1060	2 1/2	300	2300	780	98	220	215	172	74	60	177	35
300	100 - 300	85	1180	3	300	2550	870	98	240	215	172	74	60	197	35
350	120 - 350	85	1300	3	350	2880	960	98	260	215	172	74	60	217	35

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



Q PLUS AGRO B

Q PLUS AGRO

Kotły przeznaczone są do spalania słomy w kostkach lub balotach.

Kocioł Q PLUS AGRO przeznaczony jest do spalania słomy w kostkach. W przypadku Q PLUS AGRO 30 możemy załadować do tego kotła jednorazowo dwie kostki, do kotła Q PLUS AGRO 50 cztery kostki oraz do Q PLUS AGRO 100 osiem kostek o średnich wymiarach 40 x 40 x 80 cm.

Odpowiednie napowietrzenie komory spalania z wykorzystaniem powietrza wtórnego zapewnia skuteczne spalanie szybko zgaszającej słomy przy zachowaniu odpowiednich parametrów spalania. Wykorzystanie modulowanych wentylatorów nadmuchiowych ułatwia możliwość regulacji jakości spalania.

Kocioł Q PLUS AGRO B przeznaczony jest do spalania słomy w belach o średnicy około 120 cm. W przypadku Q PLUS AGRO B 150 możemy załadować do tego kotła jednorazowo jedną bele słomy, a do kotła Q PLUS AGRO B 300 dwie bele słomy.

Kotły AGRO wyposażone są w automatykę HT tronic 350 A przystosowaną do obsługi kotła AGRO z dodatkowym czujnikiem spalin i wyjściami na pompę buforu i pompę obiegową centralnego ogrzewania.

Q PLUS AGRO B - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D - Wys. do śr. kom.	F - Szer. paleniska	G - Szer. paleniska
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm
150	50 - 150	85	1300	2 1/2	350	2200	182	221	237	211,5	150	148
300	100 - 300	85	2200	2 1/2	350	3500	182	341	237	211,5	269	148

Q PLUS AGRO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Pojemność palen.	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D - Wys. do śr. kom.	F - Szer. paleniska	G - Wys. paleniska	H - Gł. paleniska	I - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
30	20 - 30	85	260	2 1/2	200	900	350	70	130	180	154	50	80	87	51
50	30 - 50	85	360	2 1/2	200	1200	620	110	130	180	154	90	80	87	51
100	50 - 100	85	610	2 1/2	250	1500	1150	110	210	180	154	90	80	167	51

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.